

FlexFeile



Verwendung

- Visualisieren von oberflächlichen Fehlerstellen
- Entgraten
- Nachbearbeiten von Werkzeugen aller Art



Vorteile

- Bruchresistent
- Keine Kratzerbildung, insbesondere im Kanten- und Radienbereich
- Leicht biegsam, passt sich der Kontur an

Einsatzgebiet

- In allen Industriebereichen, wie z.B. Luft- & Raumfahrttechnik, Karosserie- & Werkzeugbau, Turbinen- & Pumpenindustrie, Medizintechnik
- Im Handwerks- & Haushaltsbereich

VERFÜGBARE FLEX-FEILEN-VARIANTEN

		FORM 9010	FORM 9011
Kornarten:	Siliciumcarbid grün (SCG) Edelkorund weiß (EKW)		
Korngrößen:	F 60, F 120, F 220	Abmessungen B x C x L	Abmessungen B x B x L
Bindungstypen:	Standard BGF730 Extraflexibel BGF460	25x13x100 mm	10x10x100 mm
		25x13x150 mm	15x15x150 mm
		25x13x200 mm	20x20x200 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!

Lapport Schleiftechnik GmbH Tel: +49 (0) 63 03 – 92 11 – 0 E-Mail: vertrieb@lapport.de www.lapport.com

